FICHA TÉCNICA

FQS® BATTERY

BATERÍA CARGADA

CÓDIGO	TENSIÓN	CAPACIDAD	CORRIENTE ARRANQUE	RES. CAP.	CAJA	TALÓN BASE	ESQUEMA	UDS. PALET
FQS44.0	V	AH 20H	A (EN)	MINUTOS	L1	B13	0:POSITIVO DRCHA 1:POSITIVO IZQ	20X4
	12	44	340	70MIN A 25A			0	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PP

CAJA Y CUBIERTA
Polímero de polipropileno

ANTI-EXPLOSIONES
En la tapa con desgasificación integrada
se coloca una píldonara a prueba de explosión

H_2SO_4

ÁCIDO SULFÚRICO
de peso específico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volumen de ácido aprox. 3,2 l

25°C

TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO
Para esta densidad y características, 25ºC

Kg

PESO BATERÍA
Carga aprox. 10,0 Kg

PLACAS
Rejillas expandidas de aleación de Pb/Ca.
Envuelto en material de polietileno

La reproducción (incluso parcial) de este documento está prohibida sin la autorización de FQS Battery®