

## MONOBLOCK SMF



SELLADA  
LIBRE MANTENIMIENTO

## MONOBLOCK

ACCESO A CELDAS  
BAJO MANTENIMIENTO



DURACIÓN



CICLABILIDAD



### VENTAJAS PRINCIPALES

- Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga ✓
- Monoblocks en 6v y 12v con amplia gama de capacidades ✓
- Versión sellada sin mantenimiento ✓
- Versión de bajo mantenimiento con tapones ✓

MONOBLOCK SMF						
Referencia	Voltaje (V)	Capacidad		Dimensiones		
		(Ah-10h)	(Ah-100h)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)
OZX250.AS	12	230	250	510	275	242

MONOBLOCK						
Referencia	Voltaje (V)	Capacidad		Dimensiones		
		(Ah-10h)	(Ah-100h)	L(mm)	An (mm)	Al(mm)
OZX250-6	6	185	250	261	181	276
OZX450-6	6	370	450	305	180	365
OZX85.1	12	70	85	278	175	175
OZX125.0	12	110	125	343	173	240
OZX165.A	12	140	165	513	190	223
OZX205.A	12	180	205	513	223	223
OZX250.A	12	220	250	518	273	240