

SAI INTERACTIVO · SERIE LA-VST-RG

Respaldo flexible con 8 tomas Schuko

Protección de batería y sobretensión para puestos de trabajo y dispositivos móviles.

SERIE **LA-VST-RG**



Interactiva AVR
TECNOLOGÍA

2 modelos
LA-VST-900RG · 1200RG

Torre
FORMATO

IDEAL PARA

Puestos de trabajo

Periféricos

Home office

Videovigilancia

DECISIÓN RÁPIDA

Lo esencial, de un vistazo

Datos clave de la gama



POTENCIA
900 / 1200 VA



SALIDAS
8 x Schuko



CARGA USB
5 V / 2,1 A



AUTONOMÍA
15 / 18 min

VENTAJAS TÉCNICAS

Características destacadas

- SAI Interactivo
- Onda sinusoidal modificada
- AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- Indicadores LED
- Carga en modo Off
- 8 tomas Schuko con protección sobretensiones, 4 con respaldo de batería
- Función de inicio en frío
- Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad



3 años de garantía en electrónica
2 años de garantía en baterías



Servicio in situ
Recogida y entrega gratuita en península.



Especificaciones técnicas

SERIE LA-VST-RG | SAI INTERACTIVO

LAPARA
Energy Networks

MODELO	LA-VST-900RG	LA-VST-1200RG
CAPACIDAD	900 VA / 480 W	1200 VA / 600 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Rango de voltaje	162-268VAC / 170-280VAC / 177-290VAC	
Rango de frecuencia	50/60 Hz ± 5Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Voltaje	220/230/240 VAC (por defecto: 230 VAC)	
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz o 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	
Tiempo de autonomía (con 1 PC @ 120W)	15 min.	18 min.
Tiempo de recarga típico	6 - 8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED amarillo parpadea	
Fallo	LED rojo	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	4 x schuko (respaldo con batería) + 4 x schuko (protegidas contra sobretensión)	
Puerto de carga	1 x USB (5V / 2.1A)	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr x An x Al (mm)	345 x 200 x 100	
Peso neto (Kg)	5,5	6,4
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % RH @ 0-40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las condiciones de servicio aplicables.